



DEKORHuset

MIKROSEMENT

ecoresinas
RESINAS Y MICROCEMENTOS

DATABLAD

Ferdigblandet, klar til bruk puss for innvendig og utvendig bruk. Egner seg fint til vegger, gulv, møbler, kjøkkenbenker, peiser og våtrom. EcoResina sin mikrosegment er akryl- og polyuretanbasert mørtel, som etter påføringen, gir overflaten et betonglook. Produktet er tilgjengelig i fire forskjellige teksturer, fra veldig grov til fin: HardBASE, BASE, Hard TRANSIT og FIN.

Tekniske informasjon

	HardBASE	BASE	HardTRANSIT	FIN
Konsistens	Pasteaktig	Pasteaktig	Pasteaktig	Pasteaktig
Maksimal størrelse på korningen	0,8 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,1 mm
Bindingskraft (N/MM2)	> 1,5	> 1,5	> 1,5	> 1,5
Slitestyrke	30	60	40	80
Trykkstyrke	80 N/ mm2	80 N/ mm2	80 N/ mm2	50 N/ mm2
Sklmotstand	NIVÅ 3	NIVÅ 2	NIVÅ 2	NIVÅ 1
Forbruk	1,4 kg/ lag	0,8- 1 kg/ lag	0,8- 1 kg/ lag	0,4 - 0,7 kg/ lag
Maksimal tykkelse per lag	1,2 mm	1 mm	1 mm	0,7 mm
Gangbar etter	8 timer	8 timer	8 timer	8 timer

Bruksområder

Produkter kan brukes som overflatebehandling innvendig og utvendig- både på vegger og gulv. Vannbestandig produkt som kan brukes i SATE systemer. Kan etterbehandles med polyuretan lakk eller epoxy basert resina.

Sikkerhetshensyn

Bruk beskyttelsesbriller og hansker mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med øynene, vask dem umiddelbart med rik mengde vann og kontakt straks en lege.

Advarsler

- ikke bruk produkter i temperaturer under -5 grader, samt over 30 grader.
- ikke la produktene være stående åpne lenge.
- ikke bruk andre produkter under prosessen dersom de ikke er anbefalt av Dekorhuset.
- ikke tilsett vann til produktet.
- ikke bruk varmeapparater for å fremskynde tørkeprosessen av produktet.
- tørk sidene av spannet fra mikrosegmenter dersom produktet skal brukes senere. Dette forhindrer at tørket, hard mikrosegment innblandes i flytende, brukbart produktet i spannet.

Regngjøring

Vask alt verktøy umiddelbart etter at du er ferdig med å påføre mikrosegment.

Presentasjon

HardBASE er tilgjengelig i 10kg og 25 kg spann.

BASE er tilgjengelig i 10kg og 25 kg spann.

HardTRANSIT er tilgjengelig i 10kg og 20 kg spann.

FIN er tilgjengelig i 5 kg og 15 kg spann.

Holdbarheten

Mikrosegmenten har holdbarheten på 12 måneder forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den originale forpakningen.