



DEKORHUSET

DEKORPUSS

Oslo
Kjelsåsveien 160
0491 Oslo

post@dekorhuset.no
+{47} 236 50 899

Kristiansand
Barstølveien 50A
4636 Kristiansand

turid@dekorhuset.no
+{47} 904 80 191

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskap og gir informasjon om våre produkter og bruksmuligheter. Målet er derfor ikke å sikre visse egenskaper til produktene eller deres egnethet for en bestemt applikasjon. Mulige eksisterende industrielle rettigheter må respekteres. Kvalitetskontrollparametere blir beskrevet i spesifikasjonsarket for hvert produkt.

Satine Stone

Industrial Estate Carabona - C/. Coure nº16, 18 y 20 - 12530 Burriana – Castellón, Spain.

Tel. +34 692 100 100 / +34 969 100 100

E-post: info@satine.es info@satine.es

TEKNISK DATABLAD

SATINE MEDIUM

KLAR TIL BRUK

Åpne bøtta og rør med en blender til oppnådd homogen blanding.

Påfør 2 strøk i henhold til tykkelsen som trengs, gjelder med en stålbrett tilbøyelig til 45° og trenger en viss trykk når produktet påføres.

I henhold til temperatur / fuktighet / arbeidssystem eller skikker, kan produktet tilpasses når det gjelder tørking, hardhet, bearbeidbarhet og granulometri etter ønske.

PRODUKT

MICROCEMENTO KLAR TIL BRUK.

Sementbaserte baser av kvarts med kontrollert granulometri og høy motstand for en fin finish uten stripet vann,

Utmerket bearbeidbarhet og hardhet ved kombinasjon av harpikser utviklet eksklusivt for produkter produsert av SATINE.

BESKRIVELSE

Sementbasert lim for å belegge gulv og vegger.

FORBRUK

Forbruket er omtrentlig:

0,3 til 0,5 kg per lag og m2 (avhengig av underlaget)

BRUK

- Å renovere eksisterende gulv eller erstatte tepper.
- Kan brukes på både gulv og vegger gitt sin gode etterlevelse.
- Kan appliseres både innendørs og utendørs.
- Tilgjengelig i et bredt spekter av farger.

FORDELER

- Stor motstand mot slitasje.
- Vanntett til vann, fett og oljer.
- Høy mekanisk motstand.
- Stabilt mot ultraviolette stråler.

ANVENDELSESOMRÅDE

Egner seg til dekorasjon av vertikale og horisontale overflater av kommersiell og boligtype, butikker, kontorer, restauranter, lobbyer, områder til utstilling, bolig, fornøylesparker, etc.
Egner seg til dekorasjon av møbler, hyller og benkeplater.
Egner seg til påføring på keramiske belegg på bad og kjøkken.
Systemet er egnet for gulv med gulvvarme forutsatt at installasjonen er godkjent med egnet avstand slik at det ikke overfører sprekkeproblemer til ytre lag og derfor til systemet.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER

Dette produktet inneholder sement.
Unngå kontakt med øyne og hud, samt støvinhalasjon.
Bruk gummihandsker og vernebriller.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ikke bruk produktet ved romtemperatur lavere enn 5°C eller høyere enn 30°C.
Tomme beholdere må kastes i henhold til gjeldende lovbestemmelser.

PRESENTASJON

Type: Pasta.

Utseende: Hvit pasta.

Hardet: 2000 kg / m³. system.

Mekaniske motstander (EN 1015-11):

Komprimering 28 dager: > 35 N / mm².

Bøyning 28 dager: > 10 N / mm²-system

Overholdelse av betong: 28 dager: 1 N / mm².

Maksimal tykkelse på lag: 0,2 til 0,5 mm per lag.

Reaksjon på brann (EN 13501-1): A1.

Presentasjon: Spann a 20 kg.

HOLDBARHET

12 måneder fra produksjonsdato, i lukket originalemballasje, skjermet fra vær og fuktighet.